

Przedłużacz światłowodu Kabel światłowodowy 10m

Parametry techniczne

Przedłużacze światłowodowe (czyli tzw. Patchcords) z naszej oferty mogą pracować w sieciach wszystkich polskich dostawców internetowych: Orange, Vectra, UPC, Toya, INEA, Plus, Play, T-Mobile, Netia. Przy wyborze patchcorda należy zwrócić szczególną uwagę na to, jaki kolor wtyków lub gniazd posiadają Państwo w urządzeniach/komponentach oraz jaką patchcord powinien mieć minimalną długość. Kolor wtyku i kolor gniazda powinien być taki sam. Razem z patchcordem przedłużacz posiada jedną złączkę (adapter SC/APC) aby móc podłączyć go do istniejącego kabla. Patchcord to krótki kabel, który na końcach posiada zakończenie w postaci wtyku (np. złącza SC/APC). Wykorzystuje się go w okablowaniu wewnętrznym do łączenia urządzeń w sieciach abonenckich. Patchcords występują w różnych długościach (np. 1 metr, 5 metrów, 50 metrów). Pojedynczy patchcord może zostać przecięty w dowolnym punkcie na całej długości, pozwalając uzyskać dwa pigtaile - kable posiadające wtyk tylko na jednym końcu, przeznaczone do między innymi spawania.

Patchcord InterOpto posiada wtyk SC/APC (zielony) na obu końcach. Jest on przeznaczony do łączenia urządzeń wyposażonych w gniazda SC/APC (zielone). Cechą charakterystyczną tych patchcordów jest powłoka (zewnętrzna izolacja) wykonana przy użyciu materiałów LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Oznacza to, że podczas spalania (np. w wyniku pożaru), nie będzie on wydelał szkodliwych gazów, a ilość dymu będzie minimalna. Zastosowane włókno to G657A1, które posiada minimalny promień gięcia wynoszący 10mm - jest to 3 razy mniej niż w przypadku włókna G652d. Włókno G657A1 jest w pełni zgodne z G652d. Cechy Długość: 10m, Średnica zewnętrzna: 3mm, Wtyk (złącze): 2x SC/APC (zielone), Powłoka: LSZH, Minimalny promień gięcia: 10mm, Straty wtrąceniowe: poniżej 0.3dB, Typ włókna: G657A1.