

GET-100 Gigabit Ethernet Tester (Dual Ports)

Parametry techniczne

ShinewayTech GET-100 Gigabit Ethernet Tester jest poręcznym testerem 10M/100M/1000M gigabit Ethernet, wykorzystywanym w instalacji, obsłudze i utrzymaniu Ethernet. GET-100 jest małym i przenośnym urządzeniem, które oferuje przechwytywanie pakietów, monitorowanie sieci, testowanie wydajności sieci, generowanie danych, przewody testowe oraz funkcje testowania błędów w całej jednostce. Może być szeroko stosowany w testach BER warstw 1/2/3 oraz testach RFC - 2544. GET-100 pomaga operatorowi w szybkim odnalezieniu usterki i analizie sieci. Oferujemy dwuletnią gwarancję na ten produkt Cechy: Port elektryczny oraz porty optyczne na poziomie 10/100/1000Mbps, Mały i wytrzymały, przystosowany do zastosowań terenowych, 5 calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, kompaktowe menu nawigacyjne, Możliwość prezentacji wyników w sposób graficzny oraz numeryczny, Automatyczny test RFC244, szybkie wykrywanie usterki, Pełny test Y.1564, Wskaźnik LED, wyświetlanie na ekranie oraz ikony, Duża pojemność pamięci (zapisywanie ustawień oraz wyników testów), Wbudowane oprogramowanie (łatwa aktualizacja). Funkcje: Test BER L1/L2/L3, Zintegrowany test wzorcowy RFC2544: przepustowości, utraty pakietów, opóźnienia, back-to-back, Generowanie ruchu wielostrumieniowego, Otrzymywanie analizy filtra końcowego, Test VLAN, Test łączności: PING, TRACE, ROUTE, IP scan, Test przelotowy, test terminal mode i długości ramki, typu ramki i stopnia wykorzystania, Test mocy optycznej, temperatura modułu optycznego, prąd roboczy, napięcie testowe, Kabel VCT: rozpoznawanie zwarcia, obwodu otwartego, długości kabla, lokalizacja usterki, Testowanie przerwy w świadczeniu usługi, Inteligentny test sprzężenia zwrotnego, Test Jitter, Interfejs danych USB (driver-free). SPECYFIKACJA Parametry techniczne Model GET-100 Port testujący Dwa porty RJ-45: 10/100/1000 Base-T Dwa porty SFP: 1000Base-SX/LX/ZX Standardy IEEE 802.3 RFC1242 RFC2544 Y.1564 Parametry ogólne Wymiary [mm] 233 x 110 x 64 Masa [g] 800 Wyświetlacz 800x480 kolorowy LCD z dotykowym ekranem Zasilanie Bateria litowa / Adapter AC Czas pracy [h] 4 (ciągłej pracy) Łączność RJ-45 USB Warunki pracy Temperatura otoczenia: 0 do 50 [°C] Wilgotność względna: 0 - 95% Warunki przechowywania Wilgotność względna: 0 - 95%