



Kabel światłowodowy płaski Telcoline FTTH 2J (biały, LSZH) WZMOCNIONY 1000m



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1029-kabel-swiatlowodowy-ploski-telcoline-ftth-2j-bialy-lszh-wzmocniony-1000m.html>

Producent: Telcoline

Nr referencyjny: TEL-FLAT-2J-WH+

Informacje

Wzmocniony prętami ARP kabel światłowodowy, nadający się do zastosowań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Liczba włókien: 2. Typ włókna: G.657A1 (zgodne z G.652D). Masa: 10kg/km. Kabel posiada wzmocnienie aramidowe

Opis produktu

Kabel światłowodowy Telcoline FTTH 2J-WH+

Kabel światłowodowy składa się z jednego lub więcej włókien zamkniętych warstwą ochronną. Jego zadaniem jest zabezpieczenie włókien przed wpływem otoczenia np. warunków atmosferycznych.

Kabel światłowodowy Telcoline FTTH 2J-WH+ to kabel nadający się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych (odporny na promienie UV, szeroki zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia). Kabel zawiera dwa wtopione w warstwę zewnętrzną pręty ARP (Aramid Reinforced Polymer), które wzmacniają kabel i chronią włókna przed uszkodzeniem.

Kabel posiada wzmocnienie aramidowe.

Włókna G.657A1 w pełni zgodne ze standardem G.652D.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Model	TEL-FLAT-2J-WH+
Typ włókna	G.657A1
Liczba włókien	2
Tłumienie [dB/km]	Dla 1310nm: poniżej 0.34Dla 1550nm: poniżej 0.21
Odporność na zgniatanie	2000N/100mm
Powłoka zewnętrzna	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Odporna na promieniowanie UV Kolor: Biały
Minimalny promień gięcia [mm]	10
Przeznaczenie	Instalacje zewnętrzne Instalacje wewnętrzne
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	3 x 2
Masa [kg/km]	10
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -20 do 60 [°C]