




Kabel światłowodowy doziemny DAC Telcoline 24J G652d



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1065-kabel-swiatlowodowy-doziemny-dac-telcoline-24j-g652d.html>

Producent: Telcoline

Nr referencyjny: TEL-DAC-24J-52

Informacje

Kabel światłowodowy Telcoline DAC został zaprojektowany do układania bezpośrednio w ziemi. Posiada 24 włókna, powłokę wykonaną z tworzywa PE (odpornego m.in. na wodę) oraz wzmocnienie w postaci 2 prętów FRP.

Opis produktu

Kabel światłowodowy TEL-DAC-24J-52

Kabel światłowodowy Telcoline DAC został zaprojektowany do układania bezpośrednio w ziemi.

Powłoka wykonana jest z polietylenu (tworzywo PE w kolorze pomarańczowym) i cechuje się odpornością na wodę, roztwory soli, alkohol, benzynę, ługi i kwasy. Kabel zawiera dwa wtopione w powłokę zewnętrzną pręty FRP (Fiber Reinforced Polymer), które wzmacniają całą konstrukcję. Włókna umieszczone są w tubie zawierającej żel hydrofobowy.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Typ włókna	G.652d
Liczba włókien	24
Ilość tub	1
Odporność na	Zgniatanie: do 1,2kN Rozciąganie: do 1,2kN Skręcanie: do 150N (5 cykli $\pm 180^\circ$) Promieniowanie UV
Kolor	Pomarańczowy
Minimalny promień gięcia [mm]	62
Przeznaczenie	Instalacje doziemne
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	Średnica kabla: 6,2mm Średnica tuby: 3mm Grubość powłoki: 1,5mm
Masa [kg/km]	35
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -35 do 70 [°C] Temperatura instalacji -10 do +55[°C]