



Włókno rozbiegowe SC/APC-SC/PC 500m G657A1

5 907813 981388 >



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1085-wlokno-rozbiegowe-sc-apc-sc-pc-500m-g657a1-5907813981388.html>

Producent: Fibrain

Nr referencyjny: FIB-ROZ-500-APCPC

Informacje

Obudowa typu BOX z wbudowanym magnesem i paskiem transportowym. Włókno: G657A1 (jednomodowe). Złącza: SC/APC-SC/PC (zielone-niebieskie). Długość: 500m.

Opis produktu

Włókno rozbiegowe SC/APC-SC/PC 500m 657A1

Włókno rozbiegowe wykorzystywane jest w pomiarze reflektometrycznym światłowodów (strat, długości itp.). Włókno stosuje się do eliminacji wpływu strefy martwej reflektometru i impulsu rozruchowego na pomiar.

Włókno Fibrain umieszczone zostało w obudowie typu BOX z wbudowanym magnesem. Takie rozwiązanie to nie tylko poręczność i wygoda transportu, ale również możliwość przyłączenia rozbiegówki do niektórych powierzchni metalowych (np. obudowy szafy).

Cechy:

- obudowa typu BOX,
- kolorystyczne oznaczenie włókna i złącza,
- wbudowany magnes,
- złącza klasy master (dla większej wiarygodności pomiarów),
- wyprowadzone włókna posiadają wzmocnienie w postaci tuby zbrojonej (odporność na zgniatanie do 1000N),
- ochrona przed wibracjami,
- pasek ułatwiający transport.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Typ włókna	G657A1
Długość [m]	500
Długość włókna wejściowego i wyjściowego [m]	1,5
Straty wtrąceniowe (maks.) [dB/km]	Dla 1310nm: maks. 0.35 Dla 1550nm: maks. 0.22
Straty wtrąceniowe na złączu [dB] (IEC 61300-3-4)	Maks. 0.1

Straty odbiciowe na złączu [dB] (IEC 61300-3-4)	Powyżej 65 (APC) Powyżej 35 (PC)
Odporność na	Zgniatanie: do 1000N (dotyczy wyłącznie wyprowadzeń)
Parametry ogólne	
Wymiary (szer. x wys.) [mm]	107 x 86
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -40 do 55 [°C]