



Włókno rozbiegowe SC-SC 150m OM4



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1090-wlokno-rozbiegowe-sc-sc-150m-om4-5907813982675.html>

Producent: Fibrain

Nr referencyjny: FIB-ROZ-150-MM4

Informacje

Obudowa typu BOX z wbudowanym magnesem i paskiem transportowym. Włókno: OM4 (wielomodowe). Złącza: SC-SC. Długość: 150m.

Opis produktu

Włókno rozbiegowe SC-SC 150m OM4

Włókno rozbiegowe wykorzystywane jest w pomiarze reflektometrycznym światłowodów (strat, długości itp.). Włókno stosuje się do eliminacji wpływu strefy martwej reflektometru i impulsu rozruchowego na pomiar.

Włókno Fibrain umieszczone zostało w obudowie typu BOX z wbudowanym magnesem. Takie rozwiązanie to nie tylko poręczność i wygoda transportu, ale również możliwość przyłączenia rozbiegówki do niektórych powierzchni metalowych (np. obudowy szafy).

Cechy:

- obudowa typu BOX,
- kolorystyczne oznaczenie włókna i złącza,
- wbudowany magnes,
- złącza klasy master (dla większej wiarygodności pomiarów),
- wyprowadzone włókna posiadają wzmocnienie w postaci tuby zbrojonej (odporność na zgniatanie do 1000N),
- ochrona przed wibracjami,
- pasek ułatwiający transport.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Typ włókna	OM4
Długość [m]	150
Długość włókna wejściowego i wyjściowego [m]	1,5
Straty wtrąceniowe (maks.) [dB/km]	Dla 850nm: maks. 2.50 Dla 1300nm: maks. 0.70
Straty wtrąceniowe na złączu [dB] (IEC 61300-3-4)	≤aks. 0.15

Straty odbiciowe na złączu [dB] (IEC 61300-3-4)	Powyżej 65 (APC) Powyżej 55 (UPC) Powyżej 35 (PC)
Odporność na	Zgniatanie: do 1000N (dotyczy wyłącznie wyprowadzeń)
Parametry ogólne	
Wymiary (szer. x wys.) [mm]	107 x 86
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -40 do 55 [°C]