



## Skrzynka dystrybucyjna metalowa 32F 460x345x100mm



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1097-skrzynka-dystrybucyjna-metalowa-32f-460x345x100mm-5907813981456.html>

Producent: Telcoline

Nr referencyjny: TEL-SKD-32F

### Informacje

Skrzynka dystrybucyjna pozwala na montaż tacki na spawy, a także właściwe ułożenie i organizację przewodów światłowodowych i włókien. Ta wersja posiada miejsce na 2 splitterry (1x16).



### Opis produktu

## Skrzynka dystrybucyjna metalowa 32F

**Skrzynka dystrybucyjna** pozwala na montaż tacki na spawy (12/24), a także właściwe ułożenie i organizację przewodów światłowodowych i włókien. Stopień ochrony IP65 zabezpiecza połączenie przed wpływem warunków atmosferycznych.

### Cechy:

- 6 otworów na przewody magistralne/dystrybucyjne,
- Przykręcana tacka na 12 spawów (24 przy podwójnym ułożeniu),
- Miejsce na dwie kasety na splitter PLC (1x16) lub adaptery SC/SC, SC/APC, SC/UPC Simplex lub LC Duplex,
- Wspornik umożliwiający wpięcie tymczasowo nieużywanego złącza,
- Kolumna pozwalająca na bezpieczne ułożenie 36 kabli klienckich (3mm średnicy),
- Malowana proszkowo na kolor szary (natrysk elektrostatyczny),
- Stopień ochrony IP65,
- Metoda montażu: na słupie lub na powierzchni płaskiej.

### Specyfikacja produktu

| Parametry techniczne |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tacka na spawy       | 2 szt. (dla 12/24 spawów)                                                            |
| Liczba otworów       | 6                                                                                    |
| Montaż               | Powierzchnie płaskie<br>Słupy telekomunikacyjne (w zestawie wspornik, obejmy, śruby) |
| Stopień ochrony IP   | IP65                                                                                 |

| Parametry ogólne |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Wymiary [mm]     | 460 x 345 x 100                       |
| Masa [kg]        | 5.2                                   |
| Warunki pracy    | Temperatura otoczenia: -25 do 55 [°C] |

**Zawartość zestawu**

- Skrzynka dystrybucyjna,
- Tacka spawów 12/24 (2 szt.),
- Osłonki spawów (24 szt.),
- Tuba ochronna,
- Plastikowe opaski zaciskowe,
- Metalowa obejma (2 szt.),
- Wspornik do montażu na słupie,
- Metalowa obejma do wspornika (2 szt.).