



Spawarka światłowodowa DVP-765



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1133-spawarka-swiatlowodowa-dvp-765-5907813982286.html>

Producent: Nanjing DVP

Nr referencyjny: DVP-765

Informacje

Spawarka światłowodowa posiadająca duży kolorowy wyświetlacz (4.3") oraz krótki czas spawania (5 sekund) i zgrzewania (15 sekund). Obsługuje również kable płaskie i drop 3mm. Gwarancja 4 lata, najlepsza spawarka DVP.



Opis produktu

Spawarka światłowodowa DVP-765

Spawarka światłowodowa służy do precyzyjnego łączenia włókien światłowodowych. Takie połączenie cechuje się niezwykle niskim tłumieniem i w minimalnym stopniu wpływa na sygnał w światłowodzie.

Spawarka DVP-765 to usprawniona wersja spawarki DVP-760. Pod względem jakości wykonywanych spawów, DVP-765 stoi na tak samo wysokim poziomie co DVP-760, a różnica między nimi polega na zastosowaniu lepszego wyświetlacza w wersji 765 z nowym przeprojektowanym menu głównym, które stało się o wiele bardziej przyjazne dla użytkownika. Dodatkowo model 765 pozwala na robienie zrzutów ekranu wykonanych spawów i ich przechowywanie (maksymalnie 2000).

Zestaw zawiera gilotynę (cleaver).

Oferujemy czteroletnią gwarancję na ten produkt

Cechy:

- Kolorowy wyświetlacz 4.3 cala,
- Krótki czas spawania (5 sekund) i zgrzewania (15 sekund),
- Wysoce wydajna bateria: do 260 cykli spawania i zgrzewania,
- Elektrody najwyższej jakości: pozwalają wykonać nawet do 5000 spawów,
- Centrowanie do rdzenia w technologii PAS,
- Lekka, kompaktowa konstrukcja
- Zupełnie nowa konstrukcja walizki transportowej: łatwa do przenoszenia, może służyć jako płyta robocza,
- W pełni automatyczna praca, automatyczny start piecyka,
- Może przechowywać do 8000 wyników spawania oraz 2000 zrzutów ekranu,
- Interfejsy USB i DC,

- Przybliżenie: 300X dla osi X oraz Y,
- Funkcja pauzy.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Model	DVP-765
Pasujące włókna	SM (ITU-T G.652) MM (ITU-T G.651) BIF (ITU-T G.657) NZDS (ITU-T G.655) IT-657A IT-G657B Płaskie 0.25mm, 0.9mm, 2mm, 3mm
Czas spawania [s]	5
Czas zgrzewania [s]	15
Średnica płaszczka [µm]	80-150
Średnica powłoki [µm]	100-1000
Długość ciętego włókna [mm]	5-16
Długość rękawa ochronnego [mm]	20-60
Metoda spawania	Łuk elektryczny, powiększenie obrazu 300x
Wyrównanie włókna	Centrowanie do rdzenia (technologia PAS)
Programy spawania	W pełni automatyczny, automatyczny, ręczny
Uchwyt na włókna	Wymienny Pasujący do spawania nieosłoniętych włókien, pigtaili, patch cord, kabli abonenckich itd.
Siła testu wytrzymałości [N]	2
Żywotność elektrod	ok. 5000 spawów
Język	Polski, Angielski itd.
Straty wtrąceniowe IL [dB]	SM (Jednomodowe): 0.02 MM (Wielomodowe):0.01 DS/NZDS/G.655/G.657: 0.05
Straty odbiciowe RL [dB]	60
Parametry ogólne	
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]	152 x 142 x 145
Masa [kg]	1.8 (z baterią)
Wyświetlacz	4.3" kolorowy LCD
Zasilanie	Bateri Li-Ion 10.8V 5200mAh 56.16Wh Zasilacz AC
Wydajność baterii	Ponad 260 cykli (spawania + zgrzewania)
Łączność	Port USB do przesyłania danych/aktualizacji oprogramowania
Pamięć	Do 80000 wyników spawania 200 zrzutów ekranu
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -18 do 50 [°C] Wysokość: 0 do 5000 [m n.p.m.] Maks. dop. prędkość wiatru: 15 [m/s]
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia: -40 do 80 [°C]

Zawartość zestawu

- Urządzenie,
- Cleaver do włókien,
- Stripper do włókien,
- Stripper do kabli abonenckich,

- Ładowarka,
- Elektrody,
- Tacka do chłodzenia,
- Nóż do czyszczenia,
- Instrukcja obsługi,
- Walizka transportowa.