



Kabel światłowodowy doziemny DAC Telcoline 2J G657A1 na metry



link do produktu:
<https://intersell.pl/pl/1189-kabel-swiatlowodowy-doziemny-dac-telcoline-2j-g657a1-na-metry-5907813982255.html>

Producent: Telcoline
Nr referencyjny: TEL-DAC-2J-57m

Informacje

Kabel światłowodowy Telcoline DAC został zaprojektowany do układania bezpośrednio w ziemi. Posiada 2 włókna, powłokę wykonaną z tworzywa PE (odpornego m.in. na wodę) oraz wzmocnienie w postaci 2 prętów FRP.

Opis produktu

Cena za metr kabla

Kabel światłowodowy TEL-DAC-2J-57

Kabel światłowodowy Telcoline DAC został zaprojektowany do układania bezpośrednio w ziemi.

Powłoka wykonana jest z polietylenu (tworzywo PE w kolorze pomarańczowym) i cechuje się odpornością na wodę, roztwory soli, alkohol, benzynę, ługi i kwasy. Kabel zawiera dwa wtopione w powłokę zewnętrzną pręty FRP (Fiber Reinforced Polymer), które wzmacniają całą konstrukcję. Włókna umieszczone są w tubie zawierającej żel hydrofobowy. Włókna G.657A1 w pełni zgodne ze standardem G.652D.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Typ włókna	G.657A1
Liczba włókien	2
Ilość tub	1
Odporność na	Zgniatanie: do 1,2kN Rozciąganie: do 1,2kN Skręcanie: do 150N (5 cykli ±180°) Promieniowanie UV
Kolor	Pomarańczowy
Minimalny promień gięcia [mm]	52
Przeznaczenie	Instalacje doziemne
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	Średnica kabla: 5,2mm Średnica tuby: 2,1mm Grubość powłoki: 1,5mm

Masa [kg/km]	24
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -35 do 70 [°C] Temperatura instalacji -10 do +55[°C]