



Mediakonwerter 6C-MC-300A 10/100Base-T Ethernet z portem SFP



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/542-mediakonwerter-6c-mc-300a-10-100base-t-ethernet-z-portem-sfp.html>

Producent: 6COM

Nr referencyjny: 6C-MC-300A

Informacje

Ten konwerter został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu ogromnego zapotrzebowania na instalację sieci gigabitowej. Może rozszerzyć sieć gigabitową (opartą na przewodach miedzianych) za pomocą kabla światłowodowego na maksymalną odległość do 80km. Urządzenie posiada 1 slot SFP FE (bez transceivera SFP zainstalowanego wewnątrz).

Opis produktu

Media konwerter Gigabit Ethernet został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu ogromnego zapotrzebowania na instalację sieci gigabitowej. Może rozszerzyć sieć gigabitową (opartą na przewodach miedzianych) za pomocą kabla światłowodowego na maksymalną odległość do 80km.

Jest w pełni zgodny ze standardami IEEE 802.3z oraz 802.3ab.

Może zostać zainstalowany w standardowej obudowie konwertera.

Procedury instalacji oraz użytkowania są opracowane w taki sposób, aby były proste i nieskomplikowane.

Status pracy może być lokalnie monitorowany za pomocą diagnostycznej diody LED, zlokalizowanej na panelu przednim.

Cechy

- Konwerter 1000Base-T do 1000Base-SX/LX,
- Zgodny ze standardami IEEE 802.3z oraz 802.3ab,
- Interfejs: 1x złącze RJ45, 1x slot SFP,
- Obsługa MDI/MDIX Auto-crossover,
- Diody LED: zasilanie, DUP, FP-LINK, RX, 1000, TX,
- Instalacja Plug and Play,
- Obsługa Link Alarm,
- Obsługa Jumbo Frame (64-9216 bajtów),
- Obsługa kontroli napięcia.

SPECYFIKACJA

Parametry techniczne	
Model	6C-GEC-300A

Standardowe protokoły	Standard IEEE 802.3 10Base-T Standard IEEE 802.3u Base-TX/FX
Złącze	1x RJ45 1x slot SFP
Tryb pracy	Tryb full duplex Tryb half duplex
Włókno	Jednomodowe: 9/125, 10/125µm Wielomodowe: 50/125, 62.5/125µm
Przewód TP	Cat5 UTP
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	26 x 71 x 94 (zewnętrzne zasilanie)
Zasilanie	5V 1A DC
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: 0 do 60 [°C] Wilgotność względna: 5 do 90 [%]

Zamówienie

Standardowe wyposażenie

- Media konwerter 10/100M Ethernet to fiber z 1 slotem SFP FE (bez transceivera SFP zainstalowanego wewnątrz).

Szczegółowy opis jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania".