



Mediakonwerter 6C-MC-400A 10/100/1000Base-T/SFP do SFP



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/543-mediakonwerter-6c-mc-400a-10-100-1000base-t-sfp-do-sfp.html>

Producent: 6COM

Nr referencyjny: 6C-MC-400A

Informacje

Seria mediakonwerterów 10/100/1000BASE-T do 1000BASE-SX/LX zapewnia konwersję Fast Ethernet copper-to-fiber z szybkością 100Mbps, pozwalając tym samym na przesyłanie mediów 10/100/1000Base-T - 1000Base-X poprzez światłowód wielomodowy lub jednomodowy. Urządzenie posiada 1 slot SFP GE (bez transceivera SFP zainstalowanego wewnątrz).

Opis produktu

Mediakonwerter 10/100/1000Base-T/SFP do SFP zapewnia konwersję 100Mbps Fast Ethernet copper-to-fiber (przewód miedziany do światłowodu), pozwalając tym samym na przesyłanie mediów 10/100/1000Base-T - 1000Base-X poprzez światłowód wielomodowy lub opcjonalnie przez jednomodowy światłowód.

Cechy

- Konwersja 100M przewodu miedzianego do światłowodu: 10/100/1000/Base-T do 1000Base-SX/LX poprzez światłowód jednomodowy lub wielomodowy,
- Konstrukcja SFP: dla zapewnienia elastyczności, port światłowodowy jest wyposażony w złącze SFP (Mini-GBIC), które w razie potrzeby może obsługiwać dowolny rodzaj transceivera światłowodowego SFP,
- Obsługuje konwersję pełnej prędkości copper-to-fiber,
- Funkcja automatycznej detekcji MDI/MDI-X,
- Obsługa auto-negotiation,
- Tryb Plug and Play: nie wymaga konfiguracji,
- Funkcja Link Fault Pass Through: przerywanie łączności na porcie światłowodowym w sytuacji, gdy urządzenie wykryje brak łączności na porcie RJ45,
- Funkcja Far End Fault na porcie światłowodowym: wyłącza port RJ45 w sytuacji, gdy nastąpi brak łączności na porcie światłowodowym,
- Transparentna konwersja do dowolnego typu ramki pakietu,
- Brak ograniczenia dla długości pakietu,
- Zróżnicowana podstawa montażowa: możliwość zamocowania na biurku, ścianie, opcjonalnie wspornik na szynie DIN-Rail,
- Obsługuje szeroki zakres opcji światłowodowych: włókna wielomodowe, jednomodowe (od krótkiego do długiego zasięgu), dwukierunkowy światłowód jednomodowy i opcjonalnie CWDM,
- Niski pobór mocy,
- Zgodne z IEEE 802.3af.

SPECYFIKACJA

Parametry techniczne	
Model	6C-MC-400A
Standardy	IEEE 802.3ab, 802.3z, IEEE 802.3af
Porty sieciowe	1x RJ-45 10/100Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X 1x złącze SFP z wstępnie skonfigurowanym światłowodowym transceiverem SFP, obsługa Far End Fault
Parametry ogólne	
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm]	105 x 81 x 26
Zasilanie	Wejście: 100-240V AC Wyjście: 5V 2A DC

Zamówienie

Standardowe wyposażenie

- Media konwerter 10/100/1000M Ethernet to fiber z 1 slotem SFP GE (bez transceivera SFP zainstalowanego wewnątrz).