



GET-100 Gigabit Ethernet Tester (Dual Ports)

5 907813 980190 >



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/570-get-100-gigabit-ethernet-tester-dual-ports-5907813980190.html>

Producent: ShinewayTech

Nr referencyjny: GET-100

Informacje

Poręczny tester przeznaczony do instalacji, obsługi i utrzymania Ethernet. Oferuje test Y.1564, test BER L1/L2/L3 oraz test VLAN.



Opis produktu

ShinewayTech GET-100 Gigabit Ethernet Tester jest poręcznym testerem 10M/100M/1000M gigabit Ethernet, wykorzystywanym w instalacji, obsłudze i utrzymaniu Ethernet.

GET-100 jest małym i przenośnym urządzeniem, które oferuje przechwytywanie pakietów, monitorowanie sieci, testowanie wydajności sieci, generowanie danych, przewody testowe oraz funkcje testowania błędów w całej jednostce. Może być szeroko stosowany w testach BER warstw 1/2/3 oraz testach RFC - 2544.

GET-100 pomaga operatorowi w szybkim odnalezieniu usterki i analizie sieci.

Oferujemy dwuletnią gwarancję na ten produkt

Cechy:

- Port elektryczny oraz porty optyczne na poziomie 10/100/1000Mbps,
- Mały i wytrzymały, przystosowany do zastosowań terenowych,
- 5 calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, kompaktowe menu nawigacyjne,
- Możliwość prezentacji wyników w sposób graficzny oraz numeryczny,
- Automatyczny test RFC244, szybkie wykrywanie usterki,
- Pełny test Y.1564,
- Wskaźnik LED, wyświetlanie na ekranie oraz ikony,
- Duża pojemność pamięci (zapisywanie ustawień oraz wyników testów),
- Wbudowane oprogramowanie (łatwa aktualizacja).

Funkcje:

- Test BER L1/L2/L3,
- Zintegrowany test wzorcowy RFC2544: przepustowości, utraty pakietów, opóźnienia, back-to-back,
- Generowanie ruchu wielostrumieniowego,
- Otrzymywanie analizy filtra końcowego,
- Test VLAN,
- Test łączności: PING, TRACE, ROUTE, IP scan,
- Test przelotowy, test terminal mode i długości ramki, typu ramki i stopnia wykorzystania,
- Test mocy optycznej, temperatura modułu optycznego, prąd roboczy, napięcie testowe,
- Kabel VCT: rozpoznawanie zwarcia, obwodu otwartego, długości kabla, lokalizacja usterki,
- Testowanie przerwy w świadczeniu usługi,
- Inteligentny test sprzężenia zwrotnego,
- Test Jitter,
- Interfejs danych USB (driver-free).

SPECYFIKACJA

Parametry techniczne	
Model	GET-100
Port testujący	Dwa porty RJ-45: 10/100/1000 Base-T Dwa porty SFP: 1000Base-SX/LX/ZX
Standardy	IEEE 802.3 RFC1242 RFC2544 Y.1564
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	233 x 110 x 64
Masa [g]	800
Wyświetlacz	800x480 kolorowy LCD z dotykowym ekranem
Zasilanie	Bateria litowa / Adapter AC
Czas pracy [h]	4 (ciągłej pracy)
Łączność	RJ-45 USB
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: 0 do 50 [°C] Wilgotność względna: 0 - 95%
Warunki przechowywania	Wilgotność względna: 0 - 95%