



GEPON OLT 2 porty PON bez modułów GEPON SFP



link do produktu: <https://intersell.pl/pl/635-gepon-olt-2-porty-pon-bez-modulow-gepon-sfp.html>

Nr referencyjny: IO-GEPON-OLT-2

Opis produktu

INT-GEPON-OLT-2 to urządzenie OLT małej skali, przeznaczone do zastosowań w telekomunikacji FTTX. Konstrukcja została stworzona przez niezależnie rozwijane przedsiębiorstwo i spełnia standardy IEEE802.3-2005. Urządzenie może zapewnić kompleksowy dostęp do takich usług jak: dostęp szerokopasmowy, głosowy, IPTV i CATV.

Cechy

- Niezawodna obudowa o dużych zdolnościach adaptacji do warunków otoczenia:
 - Rozmiar 1U, dobre ekranowanie,
- Layer 2 aggregation switching:
 - Layer 2 wire-speed forwarding,
 - Obsługuje protokoły layer 2,
 - 8K lista adresów MAC,
 - Port Uplink obsługuje moduły portu elektrycznego oraz optycznego (elastyczna konfiguracja w zależności od potrzeb),
- Funkcje zarządzania siecią:
 - Obsługuje interfejs graficzny oparty na GUI,
 - Wspiera zarządzanie in-band oraz out-of-band,
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia przez sieć (online).
- Funkcja QoS:
 - Obsługuje flexible DBA, uplink and downlink traffic rate-limited,
 - Obsługa IP ToS, IEEE802.1p,
 - Port based traffic control, traffic shaping,
 - Obsługuje do 512 LLID.
- Bogate funkcje OAM:
 - Obsługa ONU automatic identification, automatic finding oraz automatic registration,
 - Wsparcie dla funkcji automatic loop back test to single link,

- o Funkcje VLAN m.in. VLAN Stacking, Trunk, Translation,
- o Obsługa flexible controllable multicasting, IGMP snooping.

SPECYFIKACJA

Parametry techniczne	
Model	INT-GEAPON-OLT-2
Porty	2x port PON (1.25G) 2x port uplink (1G)(opcja portu elektrycznego i optycznego) 1x port do zarządzania (specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania) 1x port konsoli
Parametry ogólne	
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm]	207 x 440 x 43.6
Ramka	19 cali, wysokość 1U
Zasilanie	100-240V AC
Pobór mocy [W]	20
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: 0 do 45 [°C] Wilgotność względna: 10 do 90 [%] (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia: -30 do 60 [°C] Wilgotność względna: 10 do 90 [%] (bez kondensacji)