



## Przełącznica 24DWR 1U 12 portów SC Duplex (organizer kabli + tacka, wysuwana na rolkach)



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/719-przelacznica-24dwr-1u-12-portow-sc-duplex-organizer-kabli---tacka-wysuwana-na-rolkach.html>

Producent: InterOpto

Nr referencyjny: IO-PP1U-24DUWR

### Informacje

Wypożyczona w 24 porty na złącze SC Duplex. Brak adapterów w zestawie.

### Opis produktu

## Przełącznica 19" 1U 12 portów SC Duplex Wysuwana

**Przełącznica światłowodowa** to komponent światłowodowy, który składa się z panelu rozdzielczego, kasety/tacki światłowodowej i obudowy. Przełącznica umożliwia rozdzielenie kabla światłowodowego na określoną liczbę portów (np. 4, 8) zakończonych adapterami, zabezpieczając przy tym tackę/kasetę ze spawami światłowodowymi.

**Przełącznica światłowodowa** z wysuwaną szufladą (łatwiejszy dostęp do wnętrza), przeznaczona do montażu w szafach 19". Pozwala na instalację do 12 adapterów SC Duplex oraz montaż tacki światłowodowych (tacki nie są dołączone do przełącznicy). Oprócz przełącznicy, w zestawie znajduje się organizer na kable oraz uchwyty montażowe.

### Specyfikacja produktu

| Parametry techniczne     |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model                    | IO-PP1U-24DUWR                                                     |
| Adaptory                 | Maksymalnie 12<br>SC Duplex                                        |
| Maksymalna liczba tack   | 3                                                                  |
| Materiał                 | Stal walcowana na zimno<br>Malowana proszkowo<br>Kolor: jasnoszary |
| Przeznaczenie            | Do montażu w teleinformatycznych szafach 19"                       |
| Parametry ogólne         |                                                                    |
| Wymiary[mm]              | Wysokość: 1U<br>Głębokość: 250mm                                   |
| Masa [kg]                | 2                                                                  |
| Metoda montażu (długość) | Profil 19"                                                         |