



ShinewayTech OCC-50A CWDM Optyczny miernik kanałów (1471-1611nm)



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/934-shinewaytech-occ-50a-cwdm-optyczny-miernik-kanalow-1471-1611nm.html>

Producent: ShinewayTech

Nr referencyjny: OCC-50A

Opis produktu

OCC-50 to podręczny optyczny miernik kanałów CWDM, który został zaprojektowany specjalnie do instalacji, utrzymania i usuwania usterek w sieciach CWDM. OCC-50 umożliwia wykonanie pomiarów i monitorowania wartości mocy w zakresie do 18 kanałów CWDM.

Urządzenie z powodzeniem może zastąpić drogie spektrometry i w krótkim czasie wykonać dokładne pomiary w każdym środowisku. Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że jest to idealne narzędzie do instalacji i utrzymania sieci CWDM

Oferujemy dwuletnią gwarancję na ten produkt

Cechy:

- Wyraźny wyświetlacz TFT LCD (320x240),
- Pomiar w 8 kanałach: Model OCC-50A, 1471-1611nm,
- Pomiar w 18 kanałach: Model OCC-50B, 1271-1611nm,
- Prezentacja wyników w formie wykresu lub listy,
- Może być stosowany w normalnych pomiarach mocy optycznej,
- Wewnętrzny zegar i edytowalne S/N,
- Definiowalne przez użytkownika ustawienia wartości progowych,
- Transfer danych do komputera PC poprzez USB,
- Nie nagrzewa się,
- Szybko się uruchamia,
- Podświetlenie,
- Do 10 godzin ciągłego czasu pracy,
- Kieszonkowy format, urządzenie lekkie i proste w obsłudze.

Prezentacja wyników w formie histogramu lub listy

Proste wyświetlanie wyników umożliwia łatwiejsze zrozumienie i analizę.



Wewnętrzny zegar i edytowalne S/N

Wewnętrzny zegar umożliwia OCC-50 zapisywanie danych testowych z czasem, a edytowalne informacje S/N usprawniają wygodną archiwizację i edytowanie.

SPECYFIKACJA	
Parametry techniczne	
Model	OCC-50A
Moduł CWDM	
Długość fali (±20) [nm]	1471 do 1611
Liczba kanałów	8
Zakres mocy [dBm]	-50 do +10
Odstępy między kanałami [nm]	20
Centralna długość fali	ITU
Pasmo przepustowe kanału	ITU ±6.5nm
Rozdzielczość mocy kanału [dB]	±0.01
Dokładność doboru mocy kanału [dB]	±0.5
Powtarzalność mocy kanału [dB]	±0.5
Maksymalna moc wejściowa [dBm]	13
ORL [dB]	>45
Jednostki pomiarowe	W/mW/μW/pW/dBm/dB (REF)
Typ detektora	InGaAs
Złącze	FC/PC (wymienne z SC/ST)
Pasujące włókna	Jednomodowe
Moduł OPM	
Skalibrowana długość fali [nm]	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
Zakres mocy [dBm]	- 70 do +10 (-60 do +10 @850nm)
Dokładność	±5%±0.01nW (±0.5dB@850nm)
Rozdzielczość [dB]	0.01
Parametry ogólne	
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm]	110 x 70 x 220
Wyświetlacz	Wyraźny LCD TFT (rozdzielczość 320x240)
Masa [kg]	1
Zasilanie	Akumulator NiMH Adapter AC

Czas pracy na baterii [h]	~10 (ciągłej pracy)
Łączność	USB
Oszczędzanie energii	Automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności
Pamięć	1000 ustawień

Zamówienie

Standardowe wyposażenie

- Urządzenie,
- Bateria NiMH,
- Adapter AC,
- Kabel USB,
- Oprogramowanie CD OCC,
- Torba,
- Karta gwarancyjna,
- Certyfikat CE,
- Certyfikat kalibracji,
- Instrukcja użytkownika.

