



Miernik mocy optycznej 6 OKIEN, -70~+10dBm BASIC

5 907813 980916 >



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/958-miernik-mocy-optycznej-6-okien--70~-10dbm-basic-5907813980916.html>

Producent: ShinewayTech

Nr referencyjny: OPM-15A

Informacje

Miernik mocy optycznej stworzony z myślą o infrastrukturze LAN/WAN/CATV. Długości fal: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Zakres mocy: -70 do +10dBm. Auto-zerowanie. Można zwiększyć jego możliwości poprzez połączenie z SLS firmy ShinewayTech.

Opis produktu

Miernik mocy optycznej OPM-15A

Miernik mocy optycznej pozwala na pomiar mocy optycznej na wyjściu światłowodu. W połączeniu ze stabilizowanym źródłem światła może być wykorzystywany do pomiaru tłumienia połączenia.

Miernik mocy optycznej OPM-15A w połączeniu z SLS firmy ShinewayTech, potrafi sprostać wymaganiom ogólnego testu identyfikacji włókna, pomiaru tłumienia/strat, weryfikacji ciągłości i oceny jakości transmisji w włóknach SM i MM w infrastrukturze LAN/WAN/CATV.

OPM-15 są idealne dla zastosowań zarówno laboratoryjnych, jak i terenowych, oferując wysoką jakość, dużą stabilność oraz konkurencyjnie niskie koszty.

Cechy:

- Krótki czas reakcji,
- Nie przegrzewa się,
- Możliwość wymiany złącza: FC, SC, ST,
- Dwa sposoby zasilania: bateria alkaliczna 9V i adapter AC,
- Kieszonkowy rozmiar, mała masa, odporność na wstrząsy, pył i wilgoć,
- Tryb oszczędzania energii: konfiguracja auto-off,
- Detekcja tonów MOD,
- Wyświetlane jednostki: dB/dBm/mW/μW/W,
- Certyfikaty CE, FCC.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Model	OPM-15A
Skalibrowana długość fali [nm]	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
Zakres mocy [dBm]	-70 do +10 (-60 do +10 @850)
Zastosowanie	Włókna SM/MM
Typ detektora	InGaAs
Dokładność [dB]	+/- 0.25 (+/- 0.5 @850)
Rozdzielczość [dB]	0.01
Identyfikacja MOD [Hz]	270, 1000, 2000

Wyświetlana jednostka	W/μW/dB/dBm (REF)
Złącze	FC (wymienne na SC, ST)
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	75 x 25 x 145
Masa [g]	300
Zasilanie	Bateria 9V Zasilacz AC
Czas pracy na baterii [h]	ok. 40
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -20 do 50 [°C] Wilgotność względna: 0 do 95 [%] (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia: -40 do 70 [°C] Wilgotność względna: 0 do 95 [%] (bez kondensacji)